


Reparasjonshylser : RMS 52-15

Krympeflak 52-15 Sort m/lim

Art.nr.: 450-20012



Legg til i Mi



Bilder (7) Last ned

Egenskaper

- Rask, vanntett og permanent reparasjon av kabler.
- Kun 6 størrelser er nødvendig for reparasjon av kabler med dia fra 15 til 160 mm.
- Leveres i 4 standard lengder, men kan også leveres iht. kundespesifikasjoner.
- Hvert RMS kit er klart til bruk, og leveres som standard i 1 m lengder, med monteringsanvisning og renseduk.
- Andre lengder leveres på forespørsel.
- Værbestandig og halogenfri.
- TCP (Thermo Chromatic Paint) flekker forsvinner når hylsen er tilført nok varme.

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

RMS hylser vikles rundt kabelen og lukkes med en låseskinne i stål. Innsiden av hylsen er forsynt med lim og tetter effektivt rundt kabelen etter krymping. RMS er en vanntett og pålitelig isolering.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Reparasjonshylser >](#)

Grunnleggende informasjon

Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	RMS 52-15-PO-X-BK
Kabel Ø max.	45 mm
Kabel Ø min.	20 mm
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krympeflak 52-15 Sort m/lim
Krympeforhold	opp til 4.5:1
Merketekst	RMS, størrelse
Mont. verktøy	CHG900
Pakn.	1000.0 mm
Produkt familie	Serie RMS
Produkt gruppe	Reparasjonshylser
Variant	Krympestøpning

Dimensjon produkt

Etter krymping Ø (d) max.	15.0 mm
Før krymping Ø D min.	52.0 mm

Lengde (L)	1000.0 mm
Lengdeendring etter krymping	-10% max.
Veggtykkelse (WT)	2.30 mm

Materiale og spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Nei
Brennbarhetsklasse	Ikke flammeheemmende
Dielektrisk styrke	30 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +120 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Lim	Smeltelim
Materiale	Polyolefin, kjemisk tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+110 °C
Smeltepunkt lim	+105 °C
Spesifikasjoner / Normer	HF ✓ RoHS ✓
Strekfasthet	17.5 MPa
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon RMS 52-15

Katalogside
(Katalog 2017)

Last ned >

Alle katalogsider

Mer informasjon >

Sikkerhetsdatablad

Last ned >

Kompetanser



Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Tilbehør



CHG900
391-90010
Gassdrevet
varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning




RMS 76-22
450-20022
Reparasjonshylser

 Legg til i Mine favoritter



RMS 100-30
450-20031
Reparasjonshylser

 Legg til i Mine favoritter



RMS 185-55
450-20050
Reparasjonshylser

 Legg til i Mine favoritter





RMS 43-10
450-20000
Reparasjonshylser

 [Legg til i Mine favoritter](#)



RMS 43-10
450-20001
Reparasjonshylser

 [Legg til i Mine favoritter](#)



RMS 43-10
450-20004
Reparasjonshylser

 [Legg til i Mine favoritter](#)

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.149) | Update: 04/09/2021