




COMFORT QUICK OUTDOOR

Lågbyggande och ställbar armatur i Comfort-serien med en inbygggnads höjd på endast 40mm. Alla delar är IP44 och godkända för montage utomhus i öppna takkonstruktioner eller direkt mot isolering utan skyddskåpa. Finns i vitt, grått och antracit för att passa med vårt övriga utomhus-sortiment. Kompletter ROT-armatur, byt enkelt ut befintlig belysning mot ett energieffektivt LED-alternativ med högt ljusflöde. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se.



- Godkänd för montage direkt mot isolering eller i takfot utan skyddskåpa – alla delar IP44
- Verktygslös anslutning av flexslang 16mm/kabel 4-12mm i kopplingsbox
- Håltagningsmått mellan 73-85 – perfekt vid ROT-arbeten
- Energieffektiv, motsvarar 50W 230V halogen
- Livslängd: (L70) 50 000h Ta 40°C
- Levereras komplett med kopplingsbox och fasdimringsbart drivdon
- Lista på rekommenderade dimrar, se www.hidealite.se

LÄTTINSTALLERAT
UTOMHUS



E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
77 029 67	Vit	3000K	435lm	920cd	36°	6W
77 029 68	Grå	3000K	435lm	920cd	36°	6W
77 029 69	Antracit	3000K	435lm	920cd	36°	6W

