

ÖLFLEX® ROBUST 210

Ozon, UV- og værbestandig, En 50396 og HD 605 S2
Tåler godt gjentatt høytrykksvasking



ÖLFLEX® ROBUST 210 CE

Halogenfri og robust styre- og tilkoblingskabel til tøffe og utsatte miljøer. Kabelen har høy mekanisk og kjemisk motstandsdyktighet og tåler godt høytrykkspyling. Den er derfor velegnet for bruk i vaskehaller, næringsmiddelindustrien, meierier samt gjenvinnings- og renseanlegg. Kabelen er Ozon- UV- og værbestandig (i h.h. til EN 50396 og HD 605 S2) og tåler både høye og lave temperaturer. Leveres også i skjermet utførelse - ÖLFLEX® 215 C. Passende nipler se SKINTOP® HYGIENIC og SKINTOP® INOX.



KONSTRUKSJON	
Leder	Fintrådet, klasse 5, VDE 0295, IEC 60228
Lederisolasjon	Modifisert PP
Ytterkappe	Spesial TPE, sort RAL 9005
TEKNISKE DATA	
Ledermerking	Nummererte ledere, svart med hvite tall VDE 0293-1
Basert på	EN 50525-2-51 og VDE 0250/0285
Bøyeradius, bevegelig installasjon	15 x ytterdiameter
Bøyeradius, fast installasjon	4 x ytterdiameter
Jordleder	G = med GN-YE jordleder, X= uten jordleder
Temperaturområde bevegelig installasjon	- 40°C til + 80°C
Temperaturområde, fast installasjon	- 50°C til + 80°C
Driftsspenning U/Uo	300/500V
Testspenning	4kV
STANDARDS / MATERIALEGENSKAPER	
Halogenfri	
Vær- Ozon UV- bestandig	EN 50396, HD 605 S2
God kjemisk motstandsdyktighet	
Egnet for utendørs bruk	
Kuldebestandig	

ÖLFLEX® ROBUST 210

El.nr.	Art.nr	Type	Ytterdia	Vekt kg/km
1024700	0021880	ÖLFLEX ROBUST 210, 2 X 0,5mm ²	4,9	27
1024701	0021881	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 G 0,5mm ²	5,2	33
1024702	0021882	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 X 0,5mm ²	5,2	33
1024703	0021883	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 0,5mm ²	5,8	41
1024704	0021884	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 X 0,5mm ²	5,8	41
1024705	0021885	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 0,5mm ²	6,3	49
1024706	0021886	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 X 0,5mm ²	6,3	49
1024707	0021888	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 G 0,5mm ²	6,9	64
1024708	0021889	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 X 0,5mm ²	6,9	64
1024709	0021890	ÖLFLEX ROBUST 210, 10 G 0,5mm ²	8,8	92
1024710	0021891	ÖLFLEX ROBUST 210, 12 G 0,5mm ²	91	106
1024711	0021892	ÖLFLEX ROBUST 210, 18 G 0,5mm ²	10,8	151
1024712	0021893	ÖLFLEX ROBUST 210, 25 G 0,5mm ²	12,7	210

ÖLFLEX® ROBUST 210

Elnr.	Art.nr	Type	Ytterdia	Vekt kg/km
1024713	0021897	ÖLFLEX ROBUST 210, 2 X 0,75mm ²	5,5	35
1024714	0021898	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 G 0,75mm ²	5,8	43
1024715	0021899	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 X 0,75mm ²	5,8	43
1024716	0021900	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 0,75mm ²	6,3	49
1024717	0021901	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 X 0,75mm ²	6,3	49
1024718	0021902	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 0,75mm ²	6,9	66
1024719	0021903	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 X 0,75mm ²	6,9	66
1024720	0021904	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 G 0,75mm ²	7,5	85
1024721	0021905	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 X 0,75mm ²	7,5	85
1024722	0021907	ÖLFLEX ROBUST 210, 12 G 0,75mm ²	10,1	144
1024723	0021908	ÖLFLEX ROBUST 210, 18 G 0,75mm ²	12,0	208
1024724	0021909	ÖLFLEX ROBUST 210, 25 G 0,75mm ²	14,1	288
1024725	0021910	ÖLFLEX ROBUST 210, 34 G 0,75mm ²	16,3	386
1024726	0021911	ÖLFLEX ROBUST 210, 41 G 0,75mm ²	17,8	464
1024727	0021912	ÖLFLEX ROBUST 210, 50 G 0,75mm ²	19,6	560
1024728	0021913	ÖLFLEX ROBUST 210, 2 X 1,0mm ²	5,8	42
1024729	0021914	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 G 1,0mm ²	6,1	49
1024730	0021915	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 X 1,0mm ²	6,1	49
1024731	0021916	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 1,0mm ²	6,6	63
1024732	0021917	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 X 1,0mm ²	6,6	63
1024733	0021918	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 1,0mm ²	7,3	78
1024734	0021919	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 X 1,0mm ²	7,3	78
1024735	0021920	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 G 1,0mm ²	8,1	107
1024736	0021921	ÖLFLEX ROBUST 210, 10 G 1,0mm ²	10,4	154
1024737	0021922	ÖLFLEX ROBUST 210, 12 G 1,0mm ²	10,7	178
1024738	0021923	ÖLFLEX ROBUST 210, 18 G 1,0mm ²	12,9	262
1024739	0021924	ÖLFLEX ROBUST 210, 25 G 1,0mm ²	15,0	357
1024740	0021925	ÖLFLEX ROBUST 210, 34 G 1,0mm ²	17,5	484
1024741	0021926	ÖLFLEX ROBUST 210, 41 G 1,0mm ²	19,2	582
1024742	0021927	ÖLFLEX ROBUST 210, 50 G 1,0mm ²	21,0	703
1024743	0021928	ÖLFLEX ROBUST 210, 2 X 1,5mm ²	6,4	56
1024744	0021929	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 G 1,5mm ²	6,8	72
1024745	0021930	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 X 1,5mm ²	6,8	72
1024746	0021931	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 1,5mm ²	7,4	91
1024747	0021932	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 X 1,5mm ²	7,4	91
1024748	0021933	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 1,5mm ²	8,3	108
1024749	0021934	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 X 1,5mm ²	8,3	108
1024750	0021936	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 G 1,5mm ²	9,0	149
1024751	0021937	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 X 1,5mm ²	9,0	149
1024752	0021938	ÖLFLEX ROBUST 210, 10 G 1,5mm ²	11,8	215
1024753	0021940	ÖLFLEX ROBUST 210, 12 G 1,5mm ²	12,2	234
1024754	0021941	ÖLFLEX ROBUST 210, 18 G 1,5mm ²	14,6	369
1024755	0021942	ÖLFLEX ROBUST 210, 25 G 1,5mm ²	17,2	510
1024756	0021943	ÖLFLEX ROBUST 210, 34 G 1,5mm ²	19,8	683
1024757	0021945	ÖLFLEX ROBUST 210, 50 G 1,5mm ²	24,0	999
1024758	0021946	ÖLFLEX ROBUST 210, 2 X 2,5mm ²	7,6	86
1024759	0021947	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 G 2,5mm ²	8,3	115
1024760	0021949	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 2,5mm ²	9,0	131
1024761	0021951	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 2,5mm ²	10,1	178
1024762	0021953	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 G 2,5mm ²	11,2	241
1024763	0021954	ÖLFLEX ROBUST 210, 12 G 2,5mm ²	15,1	405
1024764	0021963	ÖLFLEX ROBUST 210, 3 G 4mm ²	10,1	180
1024765	0021964	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 4mm ²	11,1	228
1024766	0021965	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 4mm ²	12,4	280
1024767	0021966	ÖLFLEX ROBUST 210, 7 G 4mm ²	13,6	377
1024768	0021967	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 6mm ²	13,3	332
1024769	0021968	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 6mm ²	14,8	407
1024770	0021969	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 10mm ²	16,5	541
1024771	0021970	ÖLFLEX ROBUST 210, 5 G 10mm ²	18,4	620
1024772	0021971	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 16mm ²	18,8	806
1024773	0021972	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 25mm ²	23,5	1218
1024774	0021973	ÖLFLEX ROBUST 210, 4 G 35mm ²	26,4	1658