

Mer om ZBE501

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZBE501****Kont.element 1 no, Ith=10 A**

EI-nummer: 4303453
EAN: 3389119042215



Last ned produktdatablad for ZBE501 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB5 Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Kortnavn utstyr	ZBE
Salg per udeleglig kvantitet	1
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Driftsområde kontakter	Treg brems
Type kontaktblokk	Enkel
Kontaktbruk	Høyeffekts brytekontakter
Tilkoblingsklemmer	Skruttilkobling, <= 1 x 2.5 mm ² med endehylse Skruttilkobling, <= 2 x 1,5 mm ² med endehylse Skruttilkobling, <= 2 x 2.5 mm ² uten endehylse Skruttilkobling, >= 1 x 0.5 mm ² uten endehylse

Komplementær

Vekt	0,02 kg
Positiv åpning	Uten
Mekanisk levetid	10000000 sykuser
Kortslutningsvern	10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med EN 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med EN 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	1,1 A på 125 V, DC-13, P300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Montering av blokk	Frontmontering
Brukervilkår	Montering på trykknapp krage
Elektrisk sammensetningskode	C15 (antall <= 1)

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months