

Erling Haug AS

Linjemateriell

Bardunsats**1. PRODUKTBESKRIVELSE**Bardunsats 70mm² med isolator

Bardunsats for bardunering av trestolper.

| | |
|----------------------|--|
| El-nummer: | 2801303 |
| Dimensjon: | 70mm ² - 10,8mm (19x2,15mm) |
| Lengde: | 14,0mtr |
| Overflatebehandling: | Varmgalvanisert, 215 gr/m ² |
| Øvrige opplysninger: | Isolator montert cirka 3 meter fra toppfeste |

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Brukermanual:**

Enkel monteringsanvisning ligger i esken ved levering.

Ettersyn/kontroll

Bardunsatser må kontrolleres med jevne mellomrom. Etterstrammes ved behov. I tillegg må bardunene sjekkes for rustdannelse. Dette er spesielt viktig i områder som er utsatt for forurensing fra luft og eventuelt salt.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Det er ingen krav til vedlikehold av dette produktet. Ved skade eller rust byttes produktet ut.

3. TEKNISKE OPPLYSNINGER**Bardunsats 2801303 består av følgende komponenter:**

2801495 Bardunwire 70mm², 14 meter, 145kp/mm²
2845105 Stagtinge med dobbel kile for 68-70mm²
2858526 Bardunmarkør (1 pose)
2861132 Bardunisolator SDI 70.24, montert på bardun 3 meter fra toppfeste..
2845127 Bardunholdere 3 stk
Toppfeste «alukobling»,
2m syrefast wirestropp for sammenkobling mellom toppfeste på bardun bardun og stolpe.

Pakket i eske, komplett, (NB uten jordefeste)
Eske er merket med el-nummer, typebeskrivelse, forhandler og produsent.

4. TEKNISK SERVICE

| | |
|---------------------|--|
| Produsent/importør | Erling Haug AS |
| Postadresse | Postboks 6400, Sluppen |
| Postnr. og poststed | 7486 Trondheim |
| Telefon | +47 73 53 97 00 |
| E-post | firmapost@haug.no |
| Internett | www.haug.no |