

# UniCone+ 8W 600lm 2700K Hvit

Elnr.: 3225516



Liten og kompakt LED-downlight med meget smal kant og dypt inntrukket lyskilde. Integrert LED med PrismaCOB linseteknologi. Ra>95. Strålevinkel: 40°. Dimbar til meget lavt nivå. Unicone 83 kan leveres med DALI. Hullmål Ø: 76mm. Klasse II, IP44.



**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 8 |
| Lumen/Watt (lm) | 75 |
| Lysstyrke (lm) | 600 |
| Fargetemperatur (K) | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90 |
| SDCM | 2 |
| Driver størrelse (mA) | 450 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 44 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| WarmDim teknologi | Nei |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| DALI Type | - |
| IK-klasse | - |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Strukturert plast |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Linse |

# UniCone+ 8W 600lm 2700K Hvit

Elnr.: 3225516

| | |
|---|---|
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Kan monteres i isolasjon | Nei |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | Nei |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40 |
| Produktfamilie | Unicone |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | - |
| Høyde (mm) | 61 |
| Bredde (mm) | - |
| Diameter (mm) | 82 |
| Hulldiameter (mm) | 76 |

### Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.