

Produktdatablad

Glidemiddel kabeltrekking 25kg El.nr. 1800391

| | |
|-------------|-------|
| Høyde (mm) | 400 |
| Bredde (mm) | 330 |
| Lengde (mm) | 330 |
| Vekt (g) | 25000 |



Nesten alle feil på kabel skyldes skade, som oppstår under installasjon. Ved bruk av glidemiddel reduseres muligheten for strekkskader. Inneholder ingen giftige stoffer, derfor er det ikke behov for YL-merking. Produktet er vannbasert, pH-nøytralt og silikonfritt.

Reduserer friksjon med opptil 80 %: Sikrer mindre arbeidskrevende og raskere installasjon.
Optimal ytelse: Lett å påføre uten drypp, og danner et langtidsvirkende smøremiddellag.
Ingen lim-effekt: Kablene holder seg atskilt selv etter vannet fordamper.
Sikker og miljøvennlig: Ikke-giftig, biologisk nedbrytbar, og ikke-brennbar.

| | |
|------------------|---|
| Utseende: | Hvit gel |
| Materialet: | Polypropylen glykol og polyetylen glykol. |
| Brukstemperatur: | -15°C til +50°C |
| Viskositet: | 26,000 cp |
| pH: | Nøytral |
| Lukt: | ingen |