



Prefix xpress/med trekketråd

Flexibel halogenfri installasjonsrør med eller uten trekketråd

TEC CON NORGE AS

PP korrugerte rør - bøyelig og selvutvinnende - brukt jvf. EN 61386-1.

Løsningen kan brukes ved innendørs fast for legning, i tørre og våte rom, samt utendørs der den må beskyttes mot direkte sollys. Røret har forbehandlet innerside som gir en lettere inntrekning på kabel og ledning. Halogenfrie produkter brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet til å komme seg i sikkerhet ved brann. Oppspolingsform i Prefix medfører at det avspoles direkte uten hjelp av avspolingsverktøy.



Bolig



Innendørs



Innmuret



Bøyeradius



Meter

markering



Halogenfri



RoHS



Reach



KONSTRUKSJON

RØR	
Standard	EN 61386-1 61386-22 ICTA 34423
Korrugert PP flex rør	Polypropylen, grå, halogenfri, korrugert, fleksibel, brannhemmende og selvslukkende
Mekanisk styrke	750 N
Merking	Meter merket 0-100 EN, dato og meter
Temperatur - drift	Område -25 - + 90°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - + 50°C
Bøyeradius	8 x D
Brannegenskap	EN 61386-1
Halogenfri EN14582	Test Br/Cl ≤0,2%
Brannpåvirkning bygg jf. EN13501-1	EN ISO 60695-2-1/1 klasse E-d2
Max ledertmotstand	>100MΩ ved 500V på 1 minutt
Test	EN 61386-1. 61386-22
Elektrisk test	>2,0kV 50Hz i 15 minutter

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
KEMA-kur	TC 34423
Eco Label	Produktet er et Declared Item i SCDP for Nybygg (generasjon 4)

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TEC CON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no



Prefix Xpress/med trekketråd

Flexibel halogenfri installasjonsrør med eller uten trekketråd

TEC CON NORGE AS

PP korrugerte rør - bøyelig og selvutvinnende - brukt jvf. EN 61386-1.

Løsningen kan brukes ved innendørs fast for legning, i tørre og våte rom, samt utendørs der den må beskyttes mot direkte sollys. Røret har forbehandlet innerside som gir en lettere inntrekning på kabel og ledning. Halogenfrie produkter brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet til å komme seg i sikkerhet ved brann. Oppspolingsform i Prefix medfører at det avspoles direkte uten hjelp av avspolingsverktøy.



Bolig



Innendørs



Innmuret



Bøyeradius
fleksibel



Meter
merking



Halogenfri



RoHS



Reach



Betegnelse	Farge	El. nummer	Vekt kg/km	Lengde forpakning m	Rør
Prefix 16mm rør med trekketråd	Grå	1251504	7,9	100	PP
Prefix 20mm rør med trekketråd	Grå	1251505	6,8	100	PP
Prefix 16mm Xpress	Grå	1251050	7,2	100	PP
Prefix 20mm Xpress	Grå	1251051	5,65	50	PP
Prefix 16mm rør med trekketråd	Grå	1251055	7,3	100	PP
Prefix 20mm rør med trekketråd	Grå	1251056	5,8	50	PP

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TEC CON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no