


Strips innvendige riller, 270x4.6mm, ø5.0-73.0mm, sort, 100stk.

Art.nr. 111-00128 | LK2A-PA66HIR(S)-BK | | El.nr. 1300349 

- Bredt sortiment av materialer og størrelser
- Innvendige riller for godt hold
- Høy strekkfasthet med lav innførings kraft
- Enkel og rask installasjon
- Lett montering for hånd eller med verktøy



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd med innvendige riller >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	LK nylonstrips fungerer som mellomstørrelser for T-strips og benyttes for bunting og sikring av kabler, rør og slanger. Egnert for de fleste applikasjoner.
Antall pr.	pose
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	LK2A-PA66HIR(S)-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Lokalt ordrenr.	111-00128
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 slagfast, scan black (PA66HIR(S))
Min. strekkfasthet	225 N
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	LK
Produkt gruppe	Buntebånd med innvendige riller
Type	LK2A
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Nei
UV-stabilisert Referanse	ASTM D6779
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Produktdimensjoner

Bredde (W)	4,6 mm
Bunte ø maks	73,0 mm
Bunte ø min.	5,0 mm
Buntediameter	5,0-73,0 mm
Lengde (L)	270 mm
Tykkelse (T)	1,4 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +80 °C
EPD link	Link
Halogenfri	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	



Spesifikasjoner / Normer IEC 60092 series



EAN / GTIN	5022800509571
El.nr.	1300349
Opprinnelsesland	GB
Pakning 3 - Bredd (m)	0.39 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.192 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.586 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0439 m ³

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703