



i85 LED 5500 DALI 840 WB HTG TW

En robust og allsidig LED-armatur for utenpåliggende og nedhengt montering eller i himlingstak. Designet for parkeringsplasser, overbygg og andre krevende bruksområder. Leveres med integrert IP68 hurtigkobling. Armaturhuset er produsert i korrosjonsbestandig presstøpt aluminium lakkert med med epoxy / polyester pulverlakk. Levert med sikkerhetsskruer i syrefast stål.

Artikkelnr	1853GS200
GTIN	4741145187527
EI-nummer	3383111
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Firkantet
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.23
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	37
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	20
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	32
Optikk	
Optikk	WB - Wide beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	18
Avdekningsmateriale	Glass HST
Material-detaljer skjerm	Klar
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	10
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C4
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5892
Lumen/Watt (lm/W)	165
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	90 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.89
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Aluminium grey

Dimensjoner	
Lengde (mm)	340
Bredde (mm)	340
Høyde (mm)	81
Nettvekt (kg)	6.0076


Tilkobling	
Pluggtype	Wieland M/F

Kabelinnføring	
Antall blindnippler	2

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes LED modul;Intern driver;Optikk	
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	6.53

Illustrasjoner



i85 WB/OP

