

Produktnavn	Røykvarsler 230V Optisk varsler trådløs
Vare-/EI nummer	6200910
Produkttype	MOD 230/9 RF
GTIN	7070701328089
ETIM-klasse	EC001763



PRODUKTBESKRIVELSE

NB! Type MOD/MVD detektorer, elnr 6200910 og 6200911, kan IKKE benyttes sammen med type MRV detektorer, elnr 6200900 og 6200902.

Elnr 6200901, 6200910 og 6200911 kan sammenkobles med 3 leder.
Elnr 6200920 er en Relè base.

230V røykvarslere som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslere i TEK-17.
Røykvarsler med elnr 6200910, er optiske med forskjellige funksjoner og bruksområder. Elnr 6200911 er varmedetektor som varsler når temperaturen overstiger 60°C.

Røykvarslerne kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst eller ved kabling. Enhetene blir levert med batteri 1 Stk. Litium batteri

Røykvarslerne har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykvarsleren settes i dvale modus i 10 minutter.

Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med røykvarslerene som er for nettspenning. Dette for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger.

Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A

Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.

Hovedfunksjoner:

- Optisk sensor for ulmebrann (elnr 6200910)
- Strøm/alarmindikator
- Demperfunksjon

- Batterireserve
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS

Røykvarsleren kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Enhetene blir levert med Litium batteri. Røykvarsleren har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan brannvarsleren settes i dvale modus for 10 minutter. Optisk sensor for ulmebrann. Strøm/alarmindikator. Demperfunksjon. Advarsel om lavt batterinivå. 85 dB alarmsignal. EN 14604:2005. Kitemark godkjent. RoHS

Dimensjoner

Bredde	53 mm
Vekt	265 g

ETIM - Brannvarsler

Virkemåte	Optisk
Optisk melding	Ja
Akustisk melding	Ja
Lydstyrke (dB(A))	85 dB(A)
Responstemperatur	60 °C
Røykvarsler	Ja
Med orienteringslys	Nei
Type test- / pauseknapp	Kombinasjon
Monteringsmetode	Utenpåliggende
Selvklebende	Nei
Ekstra brakett nødvendig	Nei
Egnet for kanalfeste	Ja
Kabelinngang	Underside
Frittstående	Ja
Nettverkstilkobling via kabel	Ja
Seriekobling via radio	Ja
Maks. antall i serie	20
Primær strømforsyning	Nettdrevet
Type matespenning	AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz	220 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz	240 V
Med spenningsindikator	Nei
Med backupbatteri	Ja

Inkludert batteri	Litium
Type driftspenning	AC
Driftspenning ved AC 50 Hz	220 V
Driftspenning ved AC 60 Hz	240 V
Farge	Hvit
RAL-nummer (lignende)	9003
Beskyttelsesklasse IP	IP00
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei
Høyde/dybde	55 mm
Diameter	124 mm