



CCT15224 (14 812 01)

IC Astro koblingsur/skumringsrele



Last ned produktdatablad for CCT15224



Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 IC
Produkt eller komponent type	Programmable astronomic twilight switch
Kortnavn utstyr	IC Astro
Antall kanaler	1
Batteritype	Lithium
Type innstillinger	Ukentlig programmering
Mulige funksjoner	Automatic time changeover Coupling with time switch functions Control by calculation of sunrise/sunset times
Språk	Dansk Dutch Engelsk Estisk Finnish Fransk Tysk Italiensk Latvisk Litauisk Russian Svensk Ukrainsk Tyrkisk
Produktkompatibilitet	Mechanical compatibility with electrical distribution comb busbars

Komplementær

 Skjul

Applikasjon	Bygning
Målenøyaktighet	+/- 1 s/dag
Kontrolltype	Ved beregning av soloppgang / solnedgang ganger
Lasttype	230 V AC halogenlampe, (2300 W) 230 V AC incandescent lamp, (2300 W) 3 dual mounted fluorescent tube, balast : Elektronisk, (2 x 58 W) 5 dual mounted fluorescent tube, balast : Elektronisk, (2 x 36 W) Non-corrected fluorescent tube, balast : conventional, (10 x 100 W) Parallel-corrected fluorescent tube, balast : conventional, (10 x 36 W) Serial-corrected fluorescent tube, balast : conventional, (10 x 100 W) Parallel-corrected fluorescent tube, balast : conventional, (2 x 100 W) Non-corrected fluorescent tube, balast : conventional, (20 x 58 W) Serial-corrected fluorescent tube, balast : conventional, (20 x 58 W) Non-corrected fluorescent tube, balast : conventional, (26 x 36 W) Serial-corrected fluorescent tube, balast : conventional, (26 x 36 W) Lysrør, balast : Elektronisk, (6 x 58 W) Parallel-corrected fluorescent tube, balast : conventional, (6 x 58 W) Fluocompact lamp, balast : Elektronisk, (7 x 11 W) Fluocompact lamp, balast : Elektronisk, (7 x 15 W) Fluocompact lamp, balast : Elektronisk, (7 x 20 W) Fluocompact lamp, balast : Elektronisk, (9 x 7 W) Lysrør, balast : Elektronisk, (9 x 36 W) Dual mounted fluorescent tube, balast : conventional, (26 x 36 W) Dual mounted fluorescent tube, balast : conventional, (20 x 58 W) Dual mounted fluorescent tube, balast : conventional, (10 x 100 W) Parallel-corrected mercury and sodium vapour lamps, (250 VA)
Effektforbruk	3 VA
Maximum svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V AC pf = 1
[Ue] merkespenning	230 V (+10 % -15 %) AC 50/60 Hz
Skjermtype	Backlit LCD
Maksimalt antall Koblinger	84

Minimumsintervall varighet	1 min
Backup-tid	6 år tid og programbackup
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	5
Tilkoblingsklemmer	X 2 hurtigkobling : <= 2.5 mm²
Høyde	85 mm
Bredde	45 mm
Dybde	65 mm
Vekt	132 g

Miljø

 Skjul

Omgivelsestemperatur drift	-25...45 °C
IP-grad	IP20 B

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1019 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig