



Føringskanal, 20x33mm, svart

LF2003509011

Arkitektur

Montasjemåte	Hullstansing
--------------	--------------

Funksjoner

Kan brukes til brannbeskyttelse (hold funksjon) i henhold til DIN 4102-12	Nei
---	-----

Connectivity

Tilbehør for montering	Uten kobling
------------------------	--------------

Kapasitet

Kabelkapasitet 11mm (3x1,5 eller 3x2,5mm ²)	2
Maks antall kabler (Ø 11mm, 50% full)	2

Dør beskyttelse

Lokkfasong	Prefabriert
------------	-------------

Materiale

RAL-farge	RAL 9011 - Grafitt svart
Virkestoff	PVC
Materialgruppe	plast
Overflatebehandling	Ubehandlet

Dimensjoner

Lengde	2000 mm
Kanalhøyde	20 mm
Kanalbredde	33 mm
Hullavstand ved bunnstansing	125 mm

Installering

Beskyttelsesfilm	Nei
------------------	-----

Kabel

Internt tverrsnitt	440 mm ²
--------------------	---------------------

Levering

Leveres på rull	Nei
-----------------	-----

Utstyr

Antall kammer	1
---------------	---

Bruk

Produkttype som overskrift for katalog	Under- og overdel
--	-------------------

Standard

Godkjennelse	EN50085-2-1
Europeisk direktiv RoHs	frivillig overensstemmende

Sikkerhet

halogenfri	nei
------------	-----

Bruksforhold

Arbeidstemperatur	-5/65 °C
-------------------	----------