

12 Bokser

14 Brytere

ELKO Plus brytere og  
tilbehør

RS16 brytere og tilbehør

Tilbehør RS16 brytere

Rammer

Påveggskapper

Dimmere- EasyDim Universal  
dimmer

- Dimmer 316 GLED

- RS16/314 LED dimmer  
PH

- Dimmer 315 LED

- Dimmer 315 GLE

- Dimmer 315GLE 2-pol

- Dimmer 630 GLE

- Dimmer 1000 GLE

- Dimmer 1000 LRI

- Regulator 400HR

- Dimmer 1-10V

- Dimmer LED 12-24V DC

- RS16/300 GLEu 60Hz  
Offsh. PH

- Dimmer DALI

- RS16/1000 LRI dimmer  
PH- RS16/600 GLE/I dimmer  
PH

Tilbehør dimmere

Fotocelle

Fotocelle FC16A SO

Bevegelsesfølere

Tidsbrytere

Dørklokke

Markeringslys



## RS16/1000 LRI dimmer PH

Elnummer: 1471458  
Varenummer: EKO03967  
EAN: 7020160396716  
Pakningsantall: 1  
Farge: Polarhvit

### Dokumenter:

<input type="checkbox"/> Merk alle	Qr
<input type="checkbox"/> Datasheet1471458.pdf	<a href="#">Vis</a>
<input type="checkbox"/> FDVDok1471458.pdf	<a href="#">Vis</a>
<input type="checkbox"/> Godkj3967.pdf	<a href="#">Vis</a>
<input type="checkbox"/> Kobl3967.gif	<a href="#">Vis</a>
<input type="checkbox"/> Maal3967.gif	<a href="#">Vis</a>
<input type="checkbox"/> NB129_1000LRI web.pd...	<a href="#">Vis</a>
<input type="checkbox"/> Strek3967.gif	<a href="#">Vis</a>

LAST NED SOM ZIP-FIL



### Produktinformasjon:

1000LRI er en dimmer spesielt egnet til lysrør og induktive laster. Den er også egnet for glødelamper, 230V halogenlamper, små motorer og jernkerne trafoer. Følgende typer lysrør kan tilkobles: 26mm Lysrør med elektronisk forkobling eller 38mm lysrør med glødetrafo. Dimmeren har elektronisk strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt. AV/PÅ betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen.

Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.

Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.

Dimmerknapp og sentralplate i ELKO Plus design leveres som tilbehør.

### Teknisk spesifikasjon:

Dimmertype: Triac/ Fasesnitt (forkant)

Spenning: 230 V/50 Hz.

Belastning:

-Ohmsk last: 40-1000W

-230V Halogen: 40-900W

-Jernkjernetrafo: 60-900VA

-Lysrør med elektronisk forkobling: 26x36W, 54x18W, 16x58W, 26x24W - Bunnlast må benyttes

-Lysrør 40W: 10x40W - Bunnlast må benyttes.

-Motor: 60-600VA - 1fas

Sikring: Elektronisk temperatursikring. Elektronisk strømsikring med automatisk tilbakestilling.

NB! Dimmeren kobler 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.

Påveggskappe: 33mm.

Betjening:

-Bryter: Trykk

Nattlys	
Universal relé 13 A	
Nøkkelkortbrytere	
Ledningsbryter 1-pol	
Dreiebryter/Nødstop	
Fotocelle FC10A	
15	Stikkontakter
16	Sikringsmateriell
17	Skap
30	Belysning
45	ELKO Styringssystemer
54	Termostater
66	Trafo
69	Svakstrømsprodukter
88	Verktøy

-Dimming: Vri for dimming  
Farge: Polarhvit  
IP20  
Innbygningsdybde: 32mm

Utgåtte produkter